PRO R

CALIDOS – NAUJIEJI ELEKTRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI

3200398	PRO R 50V 1,8K
3200399	PRO R 80V 1,8K
3200400	PRO R 100V 1,8K
3200401 / 3200402	PRO R 80TD/TS 1,8K
3200403 / 3200404	PRO R 100TD/TS 1,8K



Nanomix

NANOMIX SISTEMA

DAUGIAU KARŠTO VANDENS

40 60 80

NAUJAS DIZAINAS

PRIEKYJE ĮMONTUOTAS LED PRIETAISŲ SKYDELIS SU “PROTINGU” TERMOMETRU

PRO R

ARISTON

Talpa litrais
50-80-100

PAKABINAMASIS ELEKTRINIS VANDENS ŠILDYTUVAS



EMALIUOTAS BAKELIS

KOKYBĖS GARANTIJA

NO CFC
POLIURETANO IZOLIACIJA

5
5 METŲ GARANTIJA

- DAUGIAU KARŠTO VANDENS
- NAUJAS PATIKIMAS TERMOMETRAS
- TERMOSTATAS SU BIPOLINIU APSAUGOS PRIETAISU
- IŠSKIRTINIS ITALIŠKAS DIZAINAS
- YPAČ DIDELIS MAGNIO ANODAS
- KAITINIMO ELEMENTAS ATSPARUS UŽKALKĖJIMUI
- POLIURETANO IZOLIACIJA
- APSAUGINIS SLĖGIO VOŽTUVAS SUREGULIUOTAS 8 BAR SLĖGIUI
- ATITINKA AUKŠČIAUSIUS KOKYBĖS STANDARTUS
- EMALIUOTAS BAKELIS IŠBANDYTAS 16 BAR SLĖGIU

paprasta naudotis

Nanomix

CE


Techniniai duomenys – matmenys

		50V	80V	100V	80TD/TS	100TD/TS
Talpa	litrai	50	80	100	80	100
Galia	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Šildymo laikas (ΔT = 45°C)	min.	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'
Maksimali darbinė temperatūra	°C	75	75	75	75	75
Šilumos nuostoliai (prie 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,22	1,39
Maksimalus darbinis slėgis	bar	8	8	8	8	8
Svoris	kg	16	21,5	25	24	28
IP apsaugos lygis		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

	50V	80V	100V	80TD/TS	100TD/TS
a mm	550	758	913	758	913
b mm	398	603	758	603	758
c mm	-	-	-	-	-
d mm	-	-	-	-	-

Modelis	PRO R 50V 1,8K	PRO R 80V 1,8K	PRO R 100V 1,8K	PRO R 80TD/TS 1,8K*	PRO R 100TD/TS 1,8K*
Kodas	3200398	3200399	3200400	3200401 / 3200402	3200403 / 3200404

* kombinuotas



LEGENDA

V - vertikalus

H - horizontalus

TD - modelis pajungiamas iš dešinės

TS - modelis pajungiamas iš kairės

E – šalto vandens paėmimas G 1/2"

U – karšto vandens išėjimas G 1/2"

T – šilumokaičio padavimo/paėmimo vamzdeliai 3/4"