SHAPE ECO

Puikus komforto ir dizaino derinys.



+10%
sutaupytos energijos

SHAPE ECO yra naujas geriausias „Ariston“ produktas, kuriame yra pačios moderniausios ECO technologijos, Nanomix+Best sistema ir ABS saugumo paketas bei naujas konkurencingas dizainas.
Su naująja ECO funkcija SHAPE ECO leidžia vartotojui sutaupyti iki 10% energijos vandeniui paruošti. Nanomix+Best sistema leidžia prietaisui paruošti iki 40 litrų 40°C temperatūros vandens daugiau nei įprastiniai vandens šildytuvai. ABS paketas užtikrina visišką saugumą vartotojui ir prietaisui.
Be to, priekinis diodinis valdymo pultas su naujuoju Smart termometru leidžia šiam šildytuvui būti tikrai novatorišku.

SHAPE ECO

50-65-80-100



Pakabinamasis elektrinis akumuliacinis vandens šildytuvas

TITANO EMALĖ

KOKYBĖS GARANTIJA

POLIURETANO IZOLIACIJA

- NOVATORIŠKAS DIZAINAS
- DIDELIO TIKSLUMO NTC TEMPERATŪROS DAVIKLIAI
- LENGVAS IR GREITAS PERPROGRAMAVIMAS
- 5 VARŽTŲ FLANŠAS
- STORA ŠILUMINĖ IZOLIACIJA
- LABAI DIDELIS MAGNIO ANODAS
- DIDELIO EFEKTYVUMO POLIURETANO IZOLIACIJA
- APSAUGINIS SLĖGIO VOŽTUVAS, IŠBANDYTAS PRIE 8 BAR
- PRIETAISAS PATIKRINTAS PAGAL AUKŠČIAUSIUS KOKYBĖS STANDARTUS
- VIDINIS TITANO REZERVUARAS, PADENGTAS STIKLO EMALE IR IŠBANDYTAS PRIE 16 BAR SLĖGIO
- MAKSIMALUS KOMFORTAS

maksimalus **darbo našumas**


Techniniai duomenys - prietaiso matmenys


		SHAPE ECO						
		50 V 1,8K	65 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	50 H 1,8K	80 H 1,8K	100H 1,8K
Talpa	l	50	65	80	100	50	80	100
Montavimas		V	V	V	V	H	H	H
TD/TS		-	-	-	-	-	-	-
Dydis		Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis
Galia	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Įtampa	V	230	230	230	230	230	230	230
Šildymo laikas (ΔT=45°C)	val., min.	1:32'	1:59'	2:27'	3:03'	1:32'	2:27'	3:03'
Šilumos sklaida prie 65°C	kWh/24 val.	0,8	0,87	0,94	1,08	0,85	1,14	1,25
Max darbinis slėgis	bar	8	8	8	8	8	8	8
Max darbinė temperatūra	°C	80	80	80	80	80	80	80
Svoris	kg	19	21	23,5	27	19	23,5	27
Klasė	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

	SHAPE ECO						
	50V	65V	80V	100V	50H	80H	100H
a mm	570	686	775	927	570	775	927
b mm	379	501	584	736	164	331	483
c mm	191	185	191	191	172	191	191

SHP ECO 50 V 1,8K	SHP ECO 65 V 1,8K	SHP ECO 80 V 1,8K	SHP ECO 100 V 1,8K	SHP ECO 50 H 1,8K	SHP ECO 80 H 1,8K	SHP ECO 100 H 1,8K
* 3605141	3605142	3605143	3605144	3605145	3605147	3605148

* su "Plug and Cable" (PL) funkcija





PAAIŠKINIMAS

E šalto vandens įvadas G 1/2"

U karšto vandens išėjimas G 1/2"