
2012

Siauras vonios radiatorius, pritaikytas ribotoms erdvėms





1. Rankšluosčių kabyklos
2. Apsauga nuo perkaitinimo
3. Kaitinimo elementas
4. Kambario temperatūros daviklis
5. Valdymo blokas
6. Elektroninis termostatas
7. Šilumos laidumo skystis
8. Vertikalūs vamzdžiai

Produkcija

- Užpildytas šilumos laidumo skysčiu radiatorius su efektyviu dizainu
- Paprastas vonios kambario patogumo sprendimas, pritaikytas ribotoms erdvėms
- Galimos versijos: standartinis siauras, pritaikytos ribotoms erdvėms
- 2 galimi variantai: elektrinis arba užpildomas vandeniu, pajungimui prie centrinio šildymo

KOMFORTAS
- Temperatūros valdymas (aplinkos temperatūra)
- Šilumos laidumo skystis

DIZAINAS
- Plonas dizainas
- Turimi pločiai: 400, 480, 550 ir 600 mm
- Spalva: balta (RAL 9016)
- Galima naudoti karšto vandens versiją, su pajungimu prie vertikalaus kolektoriaus arba prie prietaiso centro apačioje

TAUPYMAS
- Dienos automatinio šildymo funkcija ir automatinio džiovinimo funkcija
- Yra karšto vandens versija, pajungimui prie centrinio šildymo - vandens jungtys prietaiso centre arba kolektoriuose

VONIOS RADIATORIAI
NUO 300 IKI 1000 W

ŠILUMOS LAIDUMO
SKYSTIS

ErP Ready

1. Šildymo lemputė
2. Pagreitinto šildymo ir valdymo užrakinimo lemputė
3. Režimo pasirinkimas: įjungimas / išjungimas / 24 val. automatinis šildymas / 24 val. automatinis džiovinimas
4. Temperatūros nustatymo rankenėlė



2012 ELEKTRINIAI

TECHNINIAI DUOMENYS

GALIA (W)	IŠMATAVIMAI (mm)					SVORIS (kg)
	Plotis (W)	Aukštis (H)	Gylis (D)	A	B	
2012 Narrow (siauras)						
300	400	798	60	574	270	9
750	400	1248	60	1025	270	12
2012 Standard						
500	480	998	60	779	350	10
750	480	1453	60	1230	350	15
1000	550	1781	60	1599	400	22

CE - NF - IP 24

2012 UŽPILDYTI VANDENIU


TECHNINIAI DUOMENYS

GALIA (W)	IŠMATAVIMAI (mm)				SVORIS (kg)
	Plotis (W)	Aukštis (H)	Gylis (D)	Karšto vandens galia (W) (1)	
Kolektorinis pajungimas					
408	500	920	100	408	5.6
609	500	1375	100	609	8.3
844	550	1703	100	844	11.2
942	600	1703	100	942	12.7
Centralinis pajungimas					
408	500	920	100	408	5.6
609	500	1375	100	609	8.3
844	550	1703	100	844	11.2
942	600	1703	100	942	12.7

(1) Prie $\Delta t = 50°C$

CE - NF - IP 24

MONTAVIMO IŠMATAVIMAI



atlantic